

CAMBUS-TANKERWASH





CAMBUS - TANKER WASH

سلسلة الشاحنات TANKER WASH و CAMBUS التجارية هي نتيجة لبحث طويل ومكثف قامت به شركتنا. مع خيارات عديدة ومرنة من النماذج المتاحة (2 أو 3 أو 5 فرش) جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من الاختيارات والمواصفات، فهي قادرة على التكيف مع شكل كل الشاحنات التجارية القياسية وغير القياسية

The CAMBUS and TANKER WASH series for commercial vehicles is the result of a long and focused research in which our company has concentrated its resources and developed its own department. Thanks to the flexibility of the available models (2, 3 or 5 brushes) together with a wide range of optional these are able to adapt to the shape of every standard and non-standard commercial vehicles

AE.2



AE.3



AE.5



AE.2



AE.3






CAMBUS AE.2 - AE.3

تحتوي هذه الموديلات على فرشتين رأسيتين أو ثلاثة فراش آلية (2 عمودي + 1 أفقي) بحسب اختيار العميل مع إطار مgalvanized مقاوم للصدأ وعوامل المناخ الصعبة لعمر افتراضي أطول. وتقوم بتنظيف الشاحنة بالفرشة من الجهة الأمامية والخلفية بشكل مكثف أثناء دورة الغسيل. مع ميزة الإعداد الإلكتروني من خلال لوحة PLC ومن خلال لوحة التحكم الخاصة بوظائف البرمجة والعدادات.

Single gantries with 2 motorized brushes vertical and with 3 motorized brushes (2 vertical + 1 horizontal). Hot-dip galvanized frame with direct drive motors. Motorized brushes. Front and rear double brushing of the vehicle for an intense washing cycle. Electronic setting through PLC and man-machine dialogue through the control panel for programming functions and counters.





TANKER WASH AE.5

يتمتع هذا الموديل بـ 5 فرش (4 فراشي جانبي + فرشاة افقية واحدة). مع هيكل من الحديد المجلفن المقاوم للصدأ. حيث تم تصميم AE 5 Tanker Wash مع 4 فرش عمودية وفرشاة جانبيه 2 خصيصاً للشاحنات العادية والشاحنات ذات الخزانات الأسطوانية.

5 brushes single gantry system (4 side brushes + 1 roof brush) motorized. Hot-dip galvanized construction. AE 5 Tanker Wash with 4 vertical brushes and 2 side brushes is specifically shaped for the cylindrical tanks. In the meanwhile, the other 2 side brushes clean the remaining parts of the vehicle.





محولات المحرّكات بالتردد المتغير
4 محركات محولات من أجل: حركة الفرش العمودية ، حركة الفرش الرأسية اليمنى واليسرى - حركة الفرشاة الأفقية لأعلى / لأسفل.



Variable frequency drive devices
The full optional configuration for 4 motor gantry drive for: Gantry movement, vertical right and left brushes movement -Horizontal up/down brush movement.

محركات دفع عملاقة مباشرة
بسimplicity وعملية ودائمة عبر الزمن
لمنخفضة اعمال صيانة.

Direct gantry drive motors
Simple, practical and durable through time for low maintenance.



شاشات الغسيل المبدئي
بالماء والممواد الكيميائية المذيبة
للاؤساخ عن طريق مضخات الحقن
الهوائية ومخصصة القوس، يتم
الاستغناء عنه على كامل سطح عربة.

Emollient
By means of a pneumatic dosing and a dedicated arc, it is dispensed on the whole surface of the vehicle.



الغسيل بالضغط العالي الجانبي المنخفض:
مجهز برأسين متراكبين (1 لكل جانب).
يقوم بالتنظيف في الأجزاء المنخفضة
من الشاحنة. مزود بمضخة 11 كيلو
وات.

Side high pressure low
Equipped with 2 rotating heads (1 each side). It carries out a cleaning action in the low parts of the vehicle. Supplied with 11 kW pump

غسيل بالضغط العالي الجانبي
 يتكون من 6 رؤوس متحركة (3 لكل جانب) من أجل الأجزاء السفلية والمتوسطة والعالية. مع 3 مضخات ضغط عالي 11 كيلو واط.

Side high pressure

It consists of 6 rotating heads (3 for each side) for the lower, medium and higher parts. Supplied by 3 pumps 11 kW.



برح غسيل الضغط العالي
 4 رشاشات متحركة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، المثبتة على كل برج، لضمان تنظيف شامل للأجزاء الجانبية والسفلية من الشاحنة. مع مضختان مخصصتان للضغط العالي للحصول على أقصى أداء.

TOWER HP


4 rotating percussion rotating nozzles, in stainless steel, mounted on each turret, ensure a thorough cleaning of the side and inferior parts of the vehicle. The two dedicated high-pressure pumps are housed for maximum performance.



حركة الفرش الجانبية
 التحكم الكامل من خلال المحولات. والذي يعتمد مستشعرات أمان لكل فرشاة للتحكم بشكل أفضل في تنظيف الجزء الأمامي والخلفي من السيارة.

Side brushes movement

Managing adherence/pressure with the dedicated electronic card. Front and rear brushing for better cleaning




حركة الفرشاة الأفقية

تبعد الجزء الأمامي والخلفي من السيارة وصولاً إلى أقصى الأجزاء السفلية.

Horizontal brush movement

Follows the front and rear of the vehicle reaching the utmost lower parts.



غسيل أسفل الهيكل مع فوهات ثابتة أو برووس دوارة.

Drive through under-chassis washing

with fixed nozzles or with rotating heads.

نظام التجفيف

مراوح (تتأرجح) الجانب لضمان فعالية. العمل على جوانب المركبات

Drying system

2fans (oscillating) side placed to ensure an effective action on the sides of the vehicles.

نظام التحكم عن بعد:

أينما كنت. بطريقة سهل وبسيطة. يتم من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الاطلاع على البيانات والتقارير المختلفة.

Remote Control.

Complete management of all system data, wherever you are. The dialogue man-machine is easy and intuitive. App managed from pc-tablet and smartphone. An easy way to manage and record the data and different reports





شاشة التحكم (تعمل باللمس):
الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية
للتحكم بجهاز غسيل السيارة
والبرامج وملحوظات التنبيه

TOUCH SCREEN

The easiest and most intuitive way to manage your carwash, thanks to the diagnostic and interconnectivity.



AE.2 - AE.3



AE.5

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS DIMENSIONES PRINCIPALES - DIMENSIONES PRINCIPALES		AE.2 - AE.3 40	AE.2 - AE.3 42	AE.2 - AE.3 45	AE.5 45
Altezza massima di lavaggio - Maximum wash height	mm	4000	4200	4500	4500
Larghezza massima - Maximum width	mm	4900	4900	4900	4900
con paraspruzzi - with splash guard	mm	5200	5200	5200	5200
Altezza massima con spazzola orizzontale in rotazione e binari Maximum Height with horizontal brush turning and rails	mm	5050	5250	5450	5450
Altura máxima del puente con cepillo horizontal funcionando y railes					
Larghezza massima di lavaggio - Maximum wash width	mm	2800	2800	2800	2800
Lunghezza binari - Rails length - Longueur rails - Longitud de los raíles	mm	25000	25000	25000	27000
Interasse binari - Distance between rails Entre axes rails - Distancia entre los railes	mm	4000	4000	4000	4000



Quip Solution
+966545888598
Info@quipsolution.com
www.quipsolution.com
Kingdom of Saudi Arabia

كويب سلوشن للألات والمعدات
+966545888598
Info@quipsolution.com
www.quipsolution.com
المملكة العربية السعودية